

مشخصات کلی	
توان خروجی	380 وات
رنگ بدنه	نقره ای
فرم فاکتور	ATX PS2
نوع پاور	غیر ماژولار
ابعاد	متر میلی 86x150x140
وزن	34.1 کیلوگرم
نوع کابل های خروجی	تماماً فلت (به جز کابل اصلی)
نوع کابل کشی خروجی	ثابت
جنس بدنه	SECC
کانکتورهای برق خروجی	
کانکتور 4 پین Molex	3 عدد
کانکتور CPU 4+4 پین	1 عدد
کانکتور SATA	4 عدد
کانکتور فلاپی	1 عدد
کانکتور مادربرد 4+20 پین	1 عدد
مشخصات فنی	
Active PFC	دارد (بیشتر از 0.95)
بازده	محدوده 85 تا 88 درصد (میانگین 86 درصد)
تعداد فن	1 عدد از نوع Bearings Sleeve
جریان شاخه +12 ولت	31.6 آمپر
جریان شاخه -12 ولت	3.0 آمپر
جریان شاخه +3.3 ولت	16 آمپر
جریان شاخه +5 ولت	16 آمپر
سایز فن	120 میلی متر
محدوده دمایی عملکرد	0 تا 40 درجه سانتی گراد
محدوده رطوبت عملکرد	20 تا 90 درصد
محدوده ولتاژ ورودی	200-240Vac RMS
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Time up Hold)	16 میلی ثانیه در بار کاری 80 درصد
گواهینامه 80PLUS	Bronze
محدوده فرکانسی	47 تا 63 هرتز

Double-Forward	توپولوژی بخش اولیه
Synchronous Rectification & DC-DC Converters	توپولوژی بخش ثانویه
5.3 آمپر	جریان ورودی
الکترولیت تالیوانی از نوع 105C	مشخصات خازن های خروجی
الکترولیت تالیوانی از نوع 105C	مشخصات خازن های ورودی
100.000 ساعت	میانگین عمر مفید (MTBF)
دارای استاندارد 12V ATX نسخه 2.4	سایر ویژگی ها
	سایر مشخصات
OCP - OVP - UVP - OPP - SCP - OTP - SIP - NLO	استاندارد حفاظتی
CE - TUV - CB - FCC - CUL	استاندارد عمومی
کامپیوترهای اداری و خانگی	مناسب برای