

استانداردها و قابلیت ها	
دارد	DHCP
پشتیبانی از V3/V2/V1 IGMP	IGMP
دارد	Mirroring
پشتیبانی از اولویت بندی 802.1p DSCP/CoS پشتیبانی از 4 صف اولویت بندی شده قابلیت زمان بندی صف: WRR+SP /WRR /SP قابلیت Limiting Rate based -Flow/Port قابلیت VLAN Voice	QoS
دارد	STP
پشتیبانی از 512 وی لن به طور همزمان	VLAN
IEEE 802.3i - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE802.3z - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3x - IEEE 802.1d - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1q - IEEE 802.1p	استانداردها و پروتکل ها
دارد	قابلیت برنامه ریزی
CE - FCC - RoHS	گواهینامه ها
مشخصات ظاهری	
متر میلی 440x180x44	ابعاد
مشخصات فنی	
10240 بایت	Jumbo Frame
حداکثر 14.4 وات	توان عملیاتی
8K	جدول آدرس مک
0 تا 40 درجه سانتی گراد (رطوبت 10 تا 90 درصد)	دمای استاندارد عملکرد
32 گیگابایت در ثانیه	ظرفیت سوئیچ
50/60Hz	فرکانس منبع تغذیه
بدون فن (Fanless)	فن
رکموننت	محل قرارگیری
23.8 میلیون بسته در ثانیه	نرخ ارسال داده
10BASE-T: UTP category 3 - 4 - 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5 - 5e or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF - SMF	نوع کابل stack
100~240VAC	ولتاژ منبع تغذیه
قابلیت فیلتر پکیج های L2 تا L4 براساس منبع و مقصد مک آدرس - آدرس آی پی یا پورت های UDP/TCP	سایر ویژگی ها

پورت اتصال	
ندارد	POE
16 پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000 مگابیت در ثانیه (قابلیت های Negotiation-Auto و MDIX/MDI Auto)	ویژگی پورت ها
دارای 2 اسلات کومبو SFP 100/1000Mbps	پورت SFP
16 پورت	تعداد پورت