

استانداردها و قابلیت ها	
دارد (4 صف به ازای هر پورت)	QoS
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation	استانداردها و پروتکل ها
Store-and-forward	شیوه انتقال
ندارد	قابلیت برنامه ریزی
CE - FCC - ICES-003 - BSMI - RCM	گواهینامه ها
مشخصات ظاهری	
متر میلی 282x150x44	ابعاد
06.1 کیلوگرم	وزن
مشخصات فنی	
4 مگابیت	بافر
7.1652BTU/h	توان حرارتی
استاندارد: 0.9 وات حداکثر: 2.1 وات	توان عملیاتی
Star	توپولوژی
IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) RoHS compliant	تکنولوژی سبز
8K	جدول آدرس مک
0 تا 40 درجه سانتی گراد (رطوبت 10 تا 90 درصد)	دمای استاندارد عملکرد
2.3 گیگابیت در ثانیه	ظرفیت سوئیچ
492.096 ساعت	عمر مفید (MTBF)
دسکتاپ - رکمونت	محل قرارگیری
در حالت Ethernet برابر با 14.880 بسته در ثانیه در حالت Ethernet Fast برابر با 148.800 بسته در ثانیه	نرخ ارسال داده
قابلیت تنظیم MDIX/MDI Auto برای تمامی پورت ها دارای نشانگر ال ای دی Activity/Link برای هر پورت امکان نصب به صورت Play and Plug قابلیت duplex-half/Full برای سرعت های Fast/Ethernet Ethernet	سایر ویژگی ها
پورت اتصال	
ندارد	POE
10/100 مگابیت در ثانیه	ویژگی پورت ها

