

| مشخصات کلی | |
|---|-------------------------------|
| مانیتور صنعتی | نوع مانیتور |
| 1904.3x1085.3x28.5 متر میلی | ابعاد |
| 41.4 کیلوگرم | وزن |
| فروشگاه های بزرگ - مراکز خرید و پاساژها - فرودگاه ها - هتل ها - بانک ها و مؤسسات مالی - باشگاه های ورزشی و انواع محیط های اداری و سازمانی | مناسب برای |
| صفحه نمایش | |
| VA | نوع پنل |
| Mega | کنتراست دینامیک |
| 85 اینچ | سایز صفحه نمایش |
| 78 درجه (عمودی و افقی) | زاویه دید |
| 4K UHD 3840x2160 | رزولوشن |
| 16:9 | نسبت تصویر |
| 500 نیت | روشنایی |
| 4000:1 | نسبت کنتراست |
| 8 میلی ثانیه | زمان پاسخ دهی |
| مشخصات فنی | |
| دمای 0 تا 40 درجه سانتی گراد و رطوبت 10 تا 80 درصد | شرایط آب و هوایی مورد استفاده |
| 13.9 میلی متر | عرض قاب |
| قابل نصب به صورت افقی (Landscape) یا عمودی (Portrait) پوشش دهی محدوده رنگ 72% NTSC دارای ورودی و خروجی RS232C سیستم عامل Tizen 7.0 پردازنده 4 هسته ای CA731 با فرکانس 1.6 گیگاهرتز 16 گیگابایت حافظه ذخیره سازی (10 گیگابایت در دسترس) درجه حفاظتی IP5x | قابلیت های ویژه |
| دارد | پشتیبانی از FI-WI |
| دارد (RJ45) | پورت شبکه |
| 24 ساعته | کارکرد روزانه |
| 330 وات در حالت روشن کمتر از 0.5 وات در حالت اسلیپ | توان مصرفی |
| پورت اتصال | |
| ندارد | پورت Sub-D |
| 1 عدد با استاندارد DP1.2 | پورت DisplayPort |

| | |
|---|----------------------|
| ندارد | پورت DVI |
| 2 عدد از نوع USB 2.0 | پورت USB |
| 3 عدد با استاندارد HDMI 2.0 | پورت HDMI |
| سایر مشخصات | |
| اسپیکر 2 کاناله با توان 10 وات | بلندگو |
| خروجی Jack mini Stereo | خروجی هدفون |
| سازگار با استاندارد VESA و پایه های نصب دیواری با ابعاد 400x400 میلی متر | قابلیت نصب روی دیوار |