

استانداردها و قابلیت ها	
دارد (حداکثر 8 صف)	QoS
IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	استانداردها و پروتکل ها
Store and-Forward	شیوه انتقال
ندارد	قابلیت برنامه ریزی
CE Class B - CE (LVD 2006/95/EC) - RoHS 6	گواهینامه ها
مشخصات ظاهری	
متر میلی 282.2x178x44.5	ابعاد
14.1 کیلوگرم	وزن
مشخصات فنی	
9216 بایت	Jumbo Frame
512 کیلوبایت	بافر
در حالت استندبای: 6.5 وات حداکثر توان مصرفی: 13.5 وات	توان عملیاتی
16K	جدول آدرس مک
0 تا 40 درجه سانتی گراد (رطوبت 10 تا 90 درصد)	دمای استاندارد عملکرد
48 گیگابیت در ثانیه	ظرفیت سوئیچ
247.291 ساعت	عمر مفید (MTBF)
بدون فن	فن
دسکتاپ/ رکمونت	محل قرارگیری
در حالت Ethernet: 10 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 20 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Fast: 100 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 200 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Gigabit: 2000 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full	نرخ ارسال داده
100 تا 240 ولت AC	ولتاژ منبع تغذیه

<p>قابلیت MDIX/MDI Auto برای تمام پورت ها قابلیت duplex-half/Full برای سرعت های Fast/Ethernet Ethernet قابلیت Negotiation-Auto برای هر پورت دارای نشانگر LED برای هر پورت برای نمایش وضعیت Link/Activity/Speed/Power امکان نصب و راه اندازی به صورت Play and Plug</p>	<p>سایر ویژگی ها</p>
<p>پورت اتصال</p>	
<p>ندارد</p>	<p>POE</p>
<p>10/100/1000 مگابیت در ثانیه</p>	<p>ویژگی پورت ها</p>
<p>24 پورت</p>	<p>تعداد پورت</p>