

| استانداردها و قابلیت ها | |
|--|-------------------------|
| دارد (حداکثر 8 صف) | QoS |
| IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) | استانداردها و پروتکل ها |
| Store and-Forward | شیوه انتقال |
| ندارد | قابلیت برنامه ریزی |
| CE Class B - CE (LVD 2006/95/EC) - RoHS 6 | گواهینامه ها |
| مشخصات ظاهری | |
| متر میلی 282.2x178x44.5 | ابعاد |
| 14.1 کیلوگرم | وزن |
| مشخصات فنی | |
| 9216 بایت | Jumbo Frame |
| 512 کیلوبایت | بافر |
| در حالت استندبای: 6.5 وات حداکثر توان مصرفی: 13.5 وات | توان عملیاتی |
| 16K | جدول آدرس مک |
| 0 تا 40 درجه سانتی گراد (رطوبت 10 تا 90 درصد) | دمای استاندارد عملکرد |
| 48 گیگابیت در ثانیه | ظرفیت سوئیچ |
| 247.291 ساعت | عمر مفید (MTBF) |
| بدون فن | فن |
| دسکتاپ/ رکمونت | محل قرارگیری |
| در حالت Ethernet: 10 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 20 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Fast: 100 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 200 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Gigabit: 2000 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full | نرخ ارسال داده |
| 100 تا 240 ولت AC | ولتاژ منبع تغذیه |

| | |
|---|----------------------|
| <p>قابلیت MDIX/MDI Auto برای تمام پورت ها قابلیت duplex-half/Full برای سرعت های Fast/Ethernet Ethernet قابلیت Negotiation-Auto برای هر پورت دارای نشانگر LED برای هر پورت برای نمایش وضعیت Link/Activity/Speed/Power امکان نصب و راه اندازی به صورت Play and Plug</p> | <p>سایر ویژگی ها</p> |
| <p>پورت اتصال</p> | |
| <p>ندارد</p> | <p>POE</p> |
| <p>10/100/1000 مگابیت در ثانیه</p> | <p>ویژگی پورت ها</p> |
| <p>24 پورت</p> | <p>تعداد پورت</p> |