

| مشخصات کلی | |
|----------------------|---|
| رنگ چاپ | رنگی |
| نوع پرینتر | لیزری |
| ابعاد | 508*558.8*825.5 میلی متر |
| نوع کاربری | چهار کاره |
| وزن | 73 کیلوگرم |
| مناسب برای | استفاده در ادارات شرکت ها سازمان ها و مشاغلی با حجم کاری متوسط و زیاد |
| سیستم عامل سازگار | Windows Mac Linux |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش | دارد |
| مشخصات فنی | |
| توان کار ماهیانه | 150 هزار برگ (توصیه شده بین 2500 تا 25000 برگ) |
| مشخصات پرینت | |
| سرعت چاپ رنگی | 50 برگ در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | 50 برگ در دقیقه یک رو 50 رو در دقیقه دو رو |
| حافظه پرینتر | 1024 مگابایت (قابل ارتقا به 2048 مگابایت) |
| وضوح چاپ | 1200*1200 dpi و 600*2400 dpi |
| چاپ دو رو | دارد |
| قابلیت چاپ بر روی CD | ندارد |
| کاغذ | |
| سایز کاغذ | A4 A5 JIS-B5 Legal Letter Executive پاکت نامه |
| ظرفیت سینی کاغذ | سینی اصلی 550 برگ سینی چند منظوره 100 برگ امکان استفاده از یک سینی 550 برگی و یک محفظه 2000 برگی به صورت اختیاری |
| مشخصات اسکن | |

| | |
|-------------------------|---|
| اسکن | دارد |
| رزولوشن اپتیکال اسکن | 600*600 dpi |
| حداکثر سایز کاغذ | A4 |
| مشخصات کپی | |
| کپی | دارد |
| سرعت کپی سیاه و سفید | 50 کپی در دقیقه |
| سرعت کپی رنگی | 50 کپی در دقیقه |
| کوچک نمایی / بزرگ نمایی | 25 تا 400 درصد |
| مشخصات فکس | |
| فکس | دارد |
| سرعت مودم | 33.6 Kbps |
| گوشی تلفن | دارد |
| مواد مصرفی | |
| مواد مصرفی | یک تونر کارتریج مشکی از مدل های C792A1KG یا X792X1KG یک تونر کارتریج آبی از مدل های C792A1CG یا X792X1CG تونر کارتریج قرمز از مدل های C792A1MG یا X792X1MG تونر کارتریج زرد از مدل های C792A1YG یا X792X1YG |
| تعداد کارتریج | 4 عدد |
| کارکرد کارتریج مشکی | تونر کارتریج مدل C792A1KG: شش هزار برگ تونر کارتریج مدل X792X1KG: بیست هزار برگ تونر کارتریج اولیه: دوازده هزار برگ |
| کارکرد کارتریج رنگی | تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد مدل های C792A1CG برگ هزار شش: C792A1YG و C792A1MG تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد مدل های X792X1KG برگ هزار بیست: X792X1MG و X792X1CG تونر کارتریج های اولیه: دوازده هزار برگ |
| سایر مشخصات | |
| بلوتوث | ندارد |
| شبکه بی سیم Fi-Wi | ندارد |
| قابلیت تغذیه خودکار ADF | دارد |
| پورت اتصال | پورت A Type 2.0 USB در جلوی بدنه پورت A Type 2.0 USB در پشت بدنه پورت 10/100/1000 Ethernet B Type 2.0 USB BaseTX (RJ-45) |