

مشخصات کلی	
رنگ چاپ	رنگی
نوع پرینتر	لیزری
ابعاد	556.3*442*462.3 میلی متر
نوع کاربری	چهار کاره
وزن	26.76 کیلوگرم
مناسب برای	استفاده در ادارات شرکت ها و کسب و کارهای کوچک با حجم کاری کم و متوسط
سیستم عامل سازگار	Windows Mac Linux
مشخصات فنی	
توان کار ماهیانه	75000 برگ (توصیه شده بین 800 تا 6500 برگ)
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ رنگی	25 برگ در دقیقه یک رو 12.5 سمت (side) در دقیقه دو رو
سرعت چاپ سیاه و سفید	25 برگ در دقیقه یک رو 12.5 سمت (side) در دقیقه دو رو
حافظه پرینتر	1024 مگابایت
وضوح چاپ	1200*1200 dpi و 600*2400 dpi
چاپ دو رو	دارد
کاغذ	
سایز کاغذ	A4 A5 A6 Letter Legal Executive Oficio پاکت نامه
ظرفیت سینی کاغذ	سینی اصلی 250 برگ سینی چند منظوره تک برگی امکان استفاده از یک سینی 650 برگی به صورت اختیاری
مشخصات اسکن	
رزولوشن اپتیکال اسکن	600*600 dpi
حداکثر سایز کاغذ	A4
مشخصات کپی	

سرعت کپی سیاه و سفید	25 کپی در دقیقه یک رو 12.5 برگ در دقیقه دو رو
سرعت کپی رنگی	25 کپی در دقیقه یک رو 12.5 برگ در دقیقه دو رو
کوچک نمایی / بزرگ نمایی	25 تا 400 درصد
مشخصات فکس	
فکس	دارد
سرعت مودم	33.6 Kbps
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	یک تونر کارتریج مشکی از مدل های 78C1XK0 یا 78C10K0 یک تونر کارتریج آبی از مدل های 78C1XC0 یا 78C10C0 یک تونر کارتریج قرمز از مدل های 78C1XM0 یا 78C10M0 یک تونر کارتریج زرد از مدل های 78C1XY0 یا 78C10Y0
تعداد کارتریج	4 عدد
کارکرد کارتریج مشکی	تونر کارتریج 78C10K0: دو هزار برگ تونر کارتریج 78C1XK0: هشت هزار و پانصد برگ تونر کارتریج اولیه: دو هزار برگ
کارکرد کارتریج رنگی	تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد در مدل های 78C10C0 برگ چهارصد و هزار: 78C10Y0 و 78C10M0 تونر کارتریج های آبی قرمز و زرد در مدل های 78C1XC0 برگ هزار پنج: 78C1XY0 و 78C1XM0 تونر کارتریج اولیه: هزار و چهارصد برگ
سایر مشخصات	
پورت اتصال	Gigabit Ethernet (10/100/1000) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)