

| مشخصات کلی                 |  |
|----------------------------|--|
| ابعاد                      | 377*291*110 میلی متر   |
| وزن                        | 6.4 کیلوگرم  |
| کارایی                     | مناسب برای سالن های سخنرانی<br>اتاق جلسات مدیران و سالن های همایش  |
| تصویر                      |  |
| وضوح تصویر                 | WXGA (1280x800)  |
| صفحه نمایش                 |  |
| شدت روشنایی                | 5500 لومن  |
| فاصله تا پرده نمایش        | در حالت واید: 0.86 تا 8.95 متر<br>در حالت تله: 1.45 تا 14.79 متر   |
| نسبت کنتراست               | 15<br>000 : 1  |
| مشخصات فنی                 |  |
| تکنولوژی ساخت              | 3LCD   |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | USB 2.0 Type A<br>USB 2.0 Type B<br>RS-232C<br>Wired Network<br>VGA in (2x)<br>VGA out<br>HDMI in (2x)<br>Composite in<br>RGB in (2x)<br>RGB out<br>HDBaseT<br>MHL<br>Stereo mini jack audio out<br>Stereo mini jack audio in (2x)<br>Miracast |
| مشخصات لنز                 |  |
| بزرگنمایی                  | دستی<br>6/1 برابر  |
| عمر لامپ                   | 5000 ساعت در حالت عادی و 10000 ساعت در حالت اقتصادی  |