

| مشخصات کلی                 |  |
|----------------------------|--|
| ابعاد                      | 482*195*525 میلی متر   |
| وزن                        | 22.5 کیلوگرم   |
| کارایی                     | مناسب برای سالن های همایش و سخنرانی بزرگ موزه ها مکان های مذهبی و محیط های تبلیغاتی  |
| تصویر                      |  |
| وضوح تصویر                 | WUXGA (1920x1200)  |
| صفحه نمایش                 |  |
| شدت روشنایی                | 8000 لومن  |
| فاصله تا پرده نمایش        | از 0.8 متر تا 35 متر   |
| نسبت کنتراست               | 2000000:1  |
| مشخصات فنی                 |  |
| تکنولوژی ساخت              | DLP  |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | Inputs:1 x HDMI<br>1 x VGA (YPbPr/RGB)<br>1 x DVI-D<br>1 x HDBaseT<br>1 x 3G-SDI Outputs:1 x VGA (YPbPr/RGB)<br>1 x 3D sync<br>1 x HDMI Control:1 x RS232<br>1 x Wired remote<br>1 x USB-A service<br>1 x mini USB service<br>1 x RJ45 |
| مشخصات لنز                 |  |
| بزرگنمایی                  | متناسب با لنز مورد استفاده با قابلیت کنترل از راه دور  |
| عمر لامپ                   | 20000 ساعت در حالت عادی و 30000 ساعت در حالت اقتصادی   |