

| مشخصات کلی                 |  |
|----------------------------|--|
| ابعاد                      | 211*492*586 میلی متر   |
| وزن                        | 23.8 کیلوگرم   |
| کارایی                     | مناسب برای استفاده در تالارهای سخنرانی<br>سالن های همایش<br>محیط های تبلیغاتی و مکان های مذهبی   |
| تصویر                      |  |
| وضوح تصویر                 | WUXGA (1920x1200)  |
| صفحه نمایش                 |  |
| شدت روشنایی                | 12000 لومن   |
| فاصله تا پرده نمایش        | در حالت واید: 2 تا 17.2 متر در حالت تله: 3.3 تا 27.8 متر<br>در حالت واید/تله: 1.99 تا 27.77 متر  |
| نسبت کنتراست               | 2<br>500<br>000 : 1  |
| مشخصات فنی                 |  |
| تکنولوژی ساخت              | 3LCD   |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | Stereo mini jack audio in (3x)<br>Stereo mini jack audio out<br>HDBaseT<br>BNC in<br>HDMI in<br>DVI in<br>VGA out<br>VGA in<br>Wired Network<br>RS-232C<br>USB 2.0 Type B (Service Only)<br>HD-SDI |
| مشخصات لنز                 |  |
| بزرگنمایی                  | موتورایز (کنترل از راه دور)<br>تا 1/6 برابر  |
| عمر لامپ                   | 20000 ساعت در حالت عادی<br>30000 ساعت در حالت اقتصادی  |