

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|--|
| ابعاد | 498*200*556 میلی متر |
| وزن | 18.3 کیلوگرم |
| کارایی | مناسب برای استفاده در اتاق های کنترل و نظارت موزه ها نمایشگاه ها محیط های تجاری محیط های تبلیغاتی همایش ها و کنفرانس ها |
| تصویر | |
| وضوح تصویر | WUXGA (1920x1200) |
| قابلیت نمایش سه بعدی (3D) | دارد |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| صفحه نمایش | |
| شدت روشنایی | 8500 لومن |
| فاصله تا پرده نمایش | برای نمایش تصاویر در ابعاد 50 اینچ: حداقل 1.82 متر - حداکثر 57.2 متر - برای نمایش تصاویر در ابعاد 600 اینچ: حداقل 22.66 متر - حداکثر 31.66 متر |
| نسبت کنتراست | 10000:1 |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی ساخت | DLP |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | SDI In HDMI In DVI-D In RGB 1 In RGB 2 In 3D Sync 1 In/Out 3D Sync 2 Out Video In Serial In Serial Out Remote 1 In Remote 1 Out Remote 2 In LAN/ DIGITAL LINK |
| مشخصات لنز | |
| بزرگنمایی | زوم برقی (نسبت پرتاب: 1:2.4-1.7) |
| عمر لامپ | 3000 ساعت در حالت عادی 4000 ساعت در حالت اکو (اقتصادی) |