

مشخصات کلی	
ابعاد	380*159*490 میلی متر
وزن	4.9 کیلوگرم
کارایی	مناسب برای نمایشگاه ها گالری ها موزه ها هتل ها و محیط های تبلیغاتی و تجاری
تصویر	
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
نسبت تصویر	16:10
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	30 درجه عمودی و افقی
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	5000 لومن
فاصله تا پرده نمایش	87.0 تا 8.78 متر (برای نمایش تصاویر در ابعاد 30 تا 300 اینچ)
نسبت کنتراست	3000000:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	DLP
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	Wired Remote In x1 RS232 In (D-sub 9pin male) x1 USB Mini-B(Service) x1 USB TypeA(5V/2A power) x1 LAN Port(RJ45 for Network control) x1 HDBaseT x1 HDMI In x3 HDMI Out x1 S-Video in x1 Composite Video(RCA) x1 RCA Audio in- L/R x1 PC In x1 Monitor out (D-sub 15pin Female) x1 Audio in(mini jack) x1 Audio out (mini jack) x1 12V Trigger x1 IR Receiver(Front) x1 IR Receiver(Rear) x1
اسپیکر	دارد - 10 وات
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	6.1 برابر
عمر لامپ	طول عمر منبع پخش لیزری 20000 ساعت

