

| مشخصات کلی                 |  |
|----------------------------|--|
| ابعاد                      | 498*200*538 میلی متر   |
| وزن                        | 23.4 کیلوگرم   |
| کارایی                     | مناسب برای سالن های همایش<br>سینما<br>محیط های تجاری<br>موزه ها و نمایشگاه ها و محیط های تبلیغاتی  |
| تصویر                      |  |
| وضوح تصویر                 | WUXGA (1920x1200)  |
| قابلیت نمایش سه بعدی (3D)  | ندارد  |
| صفحه نمایش                 |  |
| شدت روشنایی                | 8000 لومن  |
| فاصله تا پرده نمایش        | وابسته به لنز مورد استفاده   |
| نسبت کنتراست               | 10000:1  |
| مشخصات فنی                 |  |
| تکنولوژی ساخت              | DLP  |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | SDI IN (BNCx1: 3G/HD-SDI)<br>HDMI IN<br>DVI-D IN<br>Multi Projector Sync IN<br>Multi Projector Sync OUT<br>Serial IN<br>Serial OUT<br>Remote 1 IN<br>Remote 1 OUT<br>Remote 2 IN<br>LAN<br>DIGITAL LINK<br>USB<br>Expansion Slot |
| مشخصات لنز                 |  |
| بزرگنمایی                  | وابسته به لنز مورد استفاده   |
| عمر لامپ                   | 20000 ساعت در حالت عادی و 24000 ساعت در حالت اقتصادی   |