

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|--|
| ابعاد | 455*137*409 میلی متر |
| وزن | حدود 11.5 کیلوگرم |
| کارایی | مناسب برای استفاده در اتاق های کنترل و نظارت و نمایش تصاویر به عنوان صفحه نمایش دیجیتالی (Signage Digital) در محیط های تبلیغاتی نمایشگاه ها موزه ها و... |
| تصویر | |
| وضوح تصویر | Full HD (1920x1080) |
| قابلیت نمایش سه بعدی (3D) | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| صفحه نمایش | |
| شدت روشنایی | 3000 لومن |
| فاصله تا پرده نمایش | 67.0 متر تا 3.55 متر (برای نمایش تصاویر در ابعاد 40 تا 200 اینچ) |
| نسبت کنتراست | 20000:1 |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی ساخت | DLP |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | HDMI In DVI-I In Computer (RGB) In Video In Audio In Audio Out Serial In LAN/ DIGITAL LINK 3D Sync Out |
| مشخصات لنز | |
| بزرگنمایی | فوکوس برقی (نسبت پرتاب: 0.8:1) |
| عمر لامپ | 87600 ساعت |