

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
7.8 کیلوگرم	وزن
متر میلی 969x560x61	ابعاد
فروشگاه ها - نمایشگاه ها - هتل ها - بیمارستان ها - داروخانه ها - بانک ها - ایستگاه های مترو - اتاق کنترل و نظارت - اتاق جلسات ادارات و شرکت ها و....	مناسب برای
صفحه نمایش	
D-LED زمینه پس نور با VA	نوع پنل
43 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی و افقی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
350cd/m2	روشنایی
3000:1	نسبت کنتراست
5.6 میلی ثانیه (GtG)	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب های بالا - چپ و راست: 11.9 میلی متر قاب پایین: 14.9 میلی متر	عرض قاب
طول عمر پنل: حدود 50000 ساعت مجهز به ورودی ویدئو و سریال و IR امکان نصب به صورت افقی (Landscape) یا عمودی (Portrait) امکان تنظیم شیب صفحه نمایش از 0 تا 20 درجه در هنگام نصب افقی	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد (PjLink - TX-100Base/T-10Base 45-RJ - سازگار با)	پورت شبکه
16 ساعت	کارکرد روزانه
میانگین: 95 وات حداکثر: 135 وات در حالت استند بای: 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	
دارد - ورودی PC (pin 15 Sub-D Mini)	پورت Sub-D
ندارد	پورت DisplayPort

پورت DVI	دارد (D-DVI)
پورت USB	دارد
پورت HDMI	دارد (2 عدد)
سایر مشخصات	
بلندگو	دارد - 2 اسپیکر 10 وات
خروجی هدفون	دارد - مینی جک استریو
قابلیت نصب روی دیوار	سازگار با استاندارد VESA و پایه های دیواری 200x200 میلی متر