

مشخصات کلی	
نوع مانیتور	مانیتور صنعتی
وزن	11.5 کیلوگرم
ابعاد	متر میلی 1082x624x62
مناسب برای	فروشگاه ها - نمایشگاه ها - رستوران ها - داروخانه ها - بیمارستان ها - بانک ها - فرودگاه ها - ایستگاه های مترو - اتاق ادارات جلسات و شرکت ها و...
صفحه نمایش	
نوع پنل	D-LED زمینه پس نور با VA
سایز صفحه نمایش	48 اینچ
زاویه دید	178 درجه (عمودی و افقی)
رزولوشن	Full HD (1920x1080)
نسبت تصویر	16:9
روشنایی	350cd/m2
نسبت کنتراست	4000:1
زمان پاسخ دهی	8 میلی ثانیه (GtG)
مشخصات فنی	
شرایط آب و هوایی مورد استفاده	محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد
عرض قاب	قاب های بالا - چپ - راست: 11.9 میلی متر قاب پایین: 14.7 میلی متر
قابلیت های ویژه	طول عمر پنل: حدود 50000 ساعت دارای ورودی ویدئو و سریال (pin 9 sub-D) قابل نصب به هر دو صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) امکان تنظیم شیب صفحه نمایش از 0 تا 20 درجه در حالت نصب افقی مجهز به مدیا پلیمر USB (قابلیت نمایش محتوا از روی فلش مموری به طور مستقل)
پشتیبانی از FI-WI	ندارد
پورت شبکه	دارد (RJ-45/T-10Base-T/100Base-TX - سازگار با PLink)
کارکرد روزانه	16 ساعت
توان مصرفی	میانگین: 105 وات حداکثر: 150 وات در حالت استند بای: 0.5 وات
پورت اتصال	
پورت Sub-D	دارد - ورودی PC (Mini sub-D 15 pin)

پورت DisplayPort	ندارد
پورت DVI	دارد (D-DVI)
پورت USB	دارد
پورت HDMI	دارد - دو عدد
سایر مشخصات	
بلندگو	دارد - دو اسپیکر 10 وات
خروجی هدفون	دارد - مینی جک استریو
قابلیت نصب روی دیوار	سازگار با استاندارد VESA و پایه های دیواری 200x200 میلی متر