

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
16 کیلوگرم	وزن
متر میلی 1239x712x62	ابعاد
فروشگاه ها - مال ها و مراکز خرید - رستوران ها و فست فودی ها - بیمارستان ها و داروخانه ها - بانک ها و مؤسسات مالی - ادارات و شرکت ها و سازمان ها - اتاق های کنترل - انواع محیط های تجاری و اداری	مناسب برای
صفحه نمایش	
Direct-LED زمینه پس نور با IPS	نوع پنل
55 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی و افقی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
350cd/m2	روشنایی
1200:1	نسبت کنتراست
9 میلی ثانیه (GtG)	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
بالا - راست - چپ: 12.6 میلی متر پایین: 14.5 میلی متر	عرض قاب
طول عمر پنل: حدود 50000 ساعت مجهز به پورت ورودی ویدئو و سریال قابل نصب به هر دو صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) امکان تنظیم شیب صفحه نمایش از 0 تا 20 درجه در حالت نصب افقی دارای قابلیت های زوم دیجیتال - اسکرین سیور و مدیا پلیر USB قابل کنترل تحت شبکه و سازگار با نرم افزار Multi & Monitoring Control	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد (PjLink با سازگار TX-100Base/T-10Base 45-RJ)	پورت شبکه
16 ساعت	کارکرد روزانه
میانگین: 130 وات حداکثر: 170 وات در حالت استند بای: 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	

پورت Sub-D	دارد - ورودی PC (pin 15 sub-D Mini)
پورت DisplayPort	ندارد
پورت DVI	دارد (D-DVI)
پورت USB	دارد
پورت HDMI	دارد (2 عدد)
سایر مشخصات	
بلندگو	دارد - 2 اسپیکر 10 وات
خروجی هدفون	دارد - مینی جک استریو
قابلیت نصب روی دیوار	سازگار با استاندارد VESA و پایه های نصب دیواری 400x400 میلی متری