

| مشخصات کلی | |
|---|-------------------------------|
| مانیتور صنعتی | نوع مانیتور |
| 136 کیلوگرم | وزن |
| متر میلی 2233x1288x122 | ابعاد |
| فروشگاه ها - مال ها و مراکز خرید - هتل ها - رستوران ها - بانک ها - بیمارستان ها - فرودگاه ها و پایانه های مسافری - سازمان ها و همایش ها و.... | مناسب برای |
| صفحه نمایش | |
| LCD IPS زمین پس نور با | نوع پنل |
| 500000:1 | کنتراست دینامیک |
| 98 اینچ | سایز صفحه نمایش |
| 178 درجه (عمودی و افقی) | زاویه دید |
| 4K UHD (3840x2160) | رزولوشن |
| 16:9 | نسبت تصویر |
| 500cd/m2 | روشنایی |
| 1300:1 | نسبت کنتراست |
| 8 میلی ثانیه (GtG) | زمان پاسخ دهی |
| مشخصات فنی | |
| محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد | شرایط آب و هوایی مورد استفاده |
| 32.5 میلی متر | عرض قاب |
| دارای روکش ضد بازتاب طول عمر پنل: حدود 50000 ساعت مجهز به پورت کنترلی سریال قابل نصب به هر دو صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) قابلیت تنظیم شیب صفحه نمایش به میزان 10 درجه در حالت نصب افقی و 5 درجه در حالت نصب عمودی | قابلیت های ویژه |
| ندارد | پشتیبانی از FI-WI |
| دارد (LINK DIGITAL سازگار با TX-100Base 45-RJ) | پورت شبکه |
| 24 ساعت | کارکرد روزانه |
| میانگین: 485 وات حداکثر: 650 وات در حالت استند بای: 0.5 وات | توان مصرفی |
| پورت اتصال | |
| دارد (ورودی PC) | پورت Sub-D |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| پورت DisplayPort | دارد (1 عدد با استاندارد 1.2a) |
| پورت DVI | دارد (pin 24 D-DVI) |
| پورت USB | ندارد |
| پورت HDMI | دارد (4 عدد) |
| سایر مشخصات | |
| بلندگو | دارای دو اسپیکر داخلی 10 وات |
| خروجی هدفون | دارد (مینی جک استریو) |
| قابلیت نصب روی دیوار | قابلیت نصب بر روی دیوار دارد |