

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
136 کیلوگرم	وزن
متر میلی 2233x1288x122	ابعاد
فروشگاه ها - مال ها و مراکز خرید - هتل ها - رستوران ها - بانک ها - بیمارستان ها - فرودگاه ها و پایانه های مسافری - سازمان ها و همایش ها و....	مناسب برای
صفحه نمایش	
LCD IPS زمین پس نور با	نوع پنل
500000:1	کنتراست دینامیک
98 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی و افقی)	زاویه دید
4K UHD (3840x2160)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
500cd/m2	روشنایی
1300:1	نسبت کنتراست
8 میلی ثانیه (GtG)	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
32.5 میلی متر	عرض قاب
دارای روکش ضد بازتاب طول عمر پنل: حدود 50000 ساعت مجهز به پورت کنترلی سریال قابل نصب به هر دو صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) قابلیت تنظیم شیب صفحه نمایش به میزان 10 درجه در حالت نصب افقی و 5 درجه در حالت نصب عمودی	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد (LINK DIGITAL سازگار با TX-100Base 45-RJ)	پورت شبکه
24 ساعت	کارکرد روزانه
میانگین: 485 وات حداکثر: 650 وات در حالت استند بای: 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	
دارد (ورودی PC)	پورت Sub-D

پورت DisplayPort	دارد (1 عدد با استاندارد 1.2a)
پورت DVI	دارد (pin 24 D-DVI)
پورت USB	ندارد
پورت HDMI	دارد (4 عدد)
سایر مشخصات	
بلندگو	دارای دو اسپیکر داخلی 10 وات
خروجی هدفون	دارد (مینی جک استریو)
قابلیت نصب روی دیوار	قابلیت نصب بر روی دیوار دارد