

| مشخصات کلی | |
|---|-------------------------------|
| مانیتور صنعتی | نوع مانیتور |
| 26.8 کیلوگرم | وزن |
| بدون پایه: 1468.1x848.3x64.7 میلی متر | ابعاد |
| فروشگاه ها - پاساژها و مراکز خرید - رستوران ها - هتل ها - بانک ها - بیمارستان ها - اتاق جلسات ادارات و سازمان ها و.... | مناسب برای |
| صفحه نمایش | |
| Direct-Lit LED | نوع پنل |
| 65 اینچ | سایز صفحه نمایش |
| 178 درجه (عمودی و افقی) | زاویه دید |
| Full HD (1920x1080) | رزولوشن |
| 16:9 | نسبت تصویر |
| 400 نیت | روشنایی |
| 4000:1 | نسبت کنتراست |
| 5.6 میلی ثانیه | زمان پاسخ دهی |
| مشخصات فنی | |
| محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 10 تا 80 درصد | شرایط آب و هوایی مورد استفاده |
| قاب های بالا - چپ و راست: 18 میلی متر قاب پایین: 23.5 میلی متر | عرض قاب |
| قابل نصب به صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) مجهز به پورت های کامپوننت/ کامپوزیت و RS232C (ورودی و خروجی) قابلیت نمایش PIP (تصویر در تصویر) و PBP (تصویر در کنار تصویر) | قابلیت های ویژه |
| ندارد | پشتیبانی از FI-WI |
| ندارد | پورت شبکه |
| استاندارد: 180 وات حداکثر: 290 وات در حالت استند بای: کمتر از 0.5 وات | توان مصرفی |
| پورت اتصال | |
| دارای پورت VGA (pin 15 Sub-D) | پورت Sub-D |
| ندارد | پورت DisplayPort |
| دارد (D-DVI) | پورت DVI |
| ندارد | پورت USB |

| | |
|---|----------------------|
| دارد | پورت HDMI |
| سایر مشخصات | |
| دارد (دو اسپیکر 10 وات) | بلندگو |
| دارد (از نوع مینی جک استریو) | خروجی هدفون |
| سازگار با استاندارد VESA و پایه های دیواری 400x400 میلی متر | قابلیت نصب روی دیوار |