

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
28.8 کیلوگرم	وزن
بدون پایه: 1676.4x960.1x64.7 میلی متر	ابعاد
مصارف تبلیغاتی در فروشگاه ها - پاساژها و مراکز خرید - هتل ها ... مناسب برای استفاده در اتاق جلسات ادارات - شرکت ها و سازمان ها	مناسب برای
صفحه نمایش	
Direct-Lit LED	نوع پنل
75 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی و افقی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
320 نیت	روشنایی
4000:1	نسبت کنتراست
4 میلی ثانیه	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
دمای عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 10 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب های بالا - راست و چپ: 10.9 میلی متر قاب پایین: 16.9 میلی متر	عرض قاب
دارای پورت های کامپوننت/ کامپوزیت و RS232 (ورودی و خروجی) نمایش تصویر در تصویر (PIP) و تصویر در کنار تصویر (PBP) قاب های باریک قابل نصب به صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait)	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
ندارد	پورت شبکه
استاندارد: 247 وات حداکثر: 360 وات در حالت استند بای: کمتر از 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	
دارد (Sub-D از نوع 15 پین)	پورت Sub-D
ندارد	پورت DisplayPort

دارد (D-DVI)	پورت DVI
ندارد	پورت USB
دارد	پورت HDMI
سایر مشخصات	
دارد (دو اسپیکر 10 وات)	بلندگو
دارد (Jack mini Stereo)	خروجی هدفون
سازگار با استاندارد VESA و پایه های 400x400 میلی متری	قابلیت نصب روی دیوار