

| مشخصات کلی                    |   |
|-------------------------------|---|
| نوع مانیتور                   | مانیتور صنعتی   |
| وزن                           | 15.9 کیلوگرم  |
| ابعاد                         | متر میلی 1100x636x66  |
| مناسب برای                    | فروشگاه ها - مراکز خرید - بیمارستان ها - داروخانه ها - بانک ها - رستوران ها - فست فودی ها - کافه ها - ادارات و سازمان ها و انواع محیط های تبلیغاتی و تجاری  |
| صفحه نمایش                    |   |
| نوع پنل                       | LED زمینه پس نور با IPS   |
| سایز صفحه نمایش               | 49 اینچ   |
| زاویه دید                     | 178 درجه (عمودی/ افقی)  |
| رزولوشن                       | Full HD (1920x1080)   |
| نسبت کنتراست                  | 1200:1  |
| زمان پاسخ دهی                 | 6 میلی ثانیه  |
| تعداد رنگ قابل نمایش          | 16.78 میلیون رنگ  |
| مشخصات فنی                    |   |
| شرایط آب و هوایی مورد استفاده | محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد<br>رطوبت: 0 تا 90 درصد  |
| عرض قاب                       | قاب های بالا - چپ و راست: 10 میلی متر<br>قاب پایین: 17 میلی متر   |
| قابلیت های ویژه               | مجهز به پورت های کامپوننت و سریال (RS232)<br>طول عمر پنل: 50000 ساعت<br>مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی<br>دارای پردازنده داخلی<br>توانایی نمایش محتوای موجود بر روی سرویس های ابری<br>قابلیت نمایش فایل موجود بر روی فلش مموری USB<br>قابلیت Shifting Pixel<br>سوئیچ اتوماتیک بین منبع پخش های متصل به دستگاه |
| پشتیبانی از FI-WI             | دارد  |
| پورت شبکه                     | دارد  |
| کارکرد روزانه                 | 16 ساعت   |
| توان مصرفی                    | 91 وات<br>در حالت استند بای: 0.5 وات  |
| پورت اتصال                    |   |
| پورت Sub-D                    | دارد  |
| پورت DisplayPort              | دارد  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| دارد  | پورت DVI             |
| دارد (2 عدد)  | پورت USB             |
| دارد (2 عدد)  | پورت HDMI            |
| سایر مشخصات   |                      |
| دارد - 2 اسپیکر 10 وات                                      | بلندگو               |
| سازگار با استاندارد VESA و پایه های دیواری 200x200 میلی متر | قابلیت نصب روی دیوار |