

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
43.1 کیلوگرم	وزن
متر میلی 1492.4x867.4x99.8	ابعاد
کلاس های آموزشی - اتاق جلسات و همایش - فروشگاه ها و مراکز خرید - نمایشگاه ها و هتل ها - محیط های تبلیغاتی و تعاملی	مناسب برای
صفحه نمایش	
VA	نوع پنل
500000:1	کنتراست داینامیک
65 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی/ افقی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
350cd/m2	روشنایی
3000:1	نسبت کنتراست
8 میلی ثانیه	زمان پاسخ دهی
07.1 میلیارد رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
29.2 میلی متر	عرض قاب
دارای روکش ضد بازتاب نور مانیتور لمسی با قابلیت تشخیص 10 لمس همزمان مجهز به پورت های کامپوننت و کامپوزیت (BNC) و ورودی صدا (چک 3.5 میلی متری) و سریال (RS232C) دارای اسلات OPS قابلیت SmartPower برای مدیریت مصرف برق طول عمر پنل: حداکثر 50000 ساعت	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد	پورت شبکه
16 ساعت	کارکرد روزانه
176 وات در حالت استند بای: کمتر از 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	

دارد	پورت Sub-D
دارد (استاندارد 1.2)	پورت DisplayPort
دارد (ورودی D-DVI و خروجی I-DVI)	پورت DVI
دارد	پورت USB
دارد (2 عدد)	پورت HDMI
سایر مشخصات	
دارد - 2 اسپیکر 10 وات	بلندگو
خروجی صدا از نوع RCA - قابل اتصال به اسپیکر اکسترنال	خروجی هدفون
سازگار با پایه های دیواری 400x400 میلی متری	قابلیت نصب روی دیوار