

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
29.2 کیلوگرم	وزن
متر میلی 1213.4x684.2x103.35	ابعاد
فروشگاه ها و مراکز خرید - رستوران ها و فست فودی ها - بانک ها - بیمارستان ها - اتاق های کنترل و مانیتورینگ - سالن های همایش و کنفرانس و...	مناسب برای
صفحه نمایش	
LED زمینه پس نور با IPS	نوع پنل
500000:1	کنتراست دینامیک
55 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی/ افقی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
500000:1	نسبت کنتراست
12 میلی ثانیه	زمان پاسخ دهی
07.1 میلیارد رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب های بالا و چپ: 2.3 میلی متر قاب های پایین و راست: 1.2 میلی متر	عرض قاب
دارای پورت های کامپوننت و کامپوزیت و RS232 مجهز به ورودی صدا از نوع جک 3.5 میلی متری دارای اسلات OPS مجهز به سنسور نور محیطی و قابلیت SmartPower برای بهینه سازی مصرف برق قابل نصب به هر دو صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) قابل استفاده به عنوان ویدئو وال در ماتریس های حداکثر 10x10 حداکثر طول عمر پنل: 50000 ساعت	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد	پورت شبکه
24 ساعت	کارکرد روزانه
110 وات در حالت استند بای: کمتر از 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	

دارد	پورت Sub-D
دارد (استاندارد 1.2)	پورت DisplayPort
دارد (I-DVI و D-DVI)	پورت DVI
ندارد	پورت USB
دارد (2 عدد)	پورت HDMI
سایر مشخصات	
دارد - 2 اسپیکر 10 وات	بلندگو
سازگار با پایه های دیواری 400x400 میلی متر	قابلیت نصب روی دیوار