

| مشخصات ظاهری | |
|---------------------------|--|
| ابعاد | متر میلی 89x445x571 |
| ظاهر فیزیکی | ارائه شده با فرم فاکتور 2RU |
| وزن | 11.5 کیلوگرم (بدون فن یا پاور) |
| مشخصات دستگاه | |
| توضیحات امنیتی | NEBS □ UL 60950-1 Second Edition □ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition □ EN 60950-1 Second Edition □ IEC 60950-1 Second Edition □ AS/NZS 60950-1 □ GB4943 |
| مشخصات فنی | |
| Topology | سازگار با لایه های 2 و 3 شبکه |
| توان عملیاتی (Throughput) | ظرفیت سوئیچینگ: 6.2 ترابایت بر ثانیه |
| ظرفیت حافظه فلش | حافظه داخلی: 16 گیگابایت |
| ماژول سوئیچ | دارای سه پورت مدیریتی از نوع RJ-45 یک پورت USB و یک پورت سریال RS-232 |
| وی لن (Vlan) | دارد عدد 4096 |
| ظرفیت حافظه رم | حافظه بافر: 30 مگابایت |
| پورت اتصال | |
| تعداد پورت | 56x40-Gbps QSFP+ ports and 8 x 40/100-Gbps QSFP28 ports |