

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
13 کیلوگرم	وزن
متر میلی 1124x653x77	ابعاد
نمایشگاه ها اتاق جلسات و سالن های کنفرانس ادارات کافه ها رستوران ها هتل ها داروخانه ها دانشگاه ها و...	مناسب برای
صفحه نمایش	
Direct LED زمینه پس نور با VA	نوع پنل
50 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (عمودی و افقی)	زاویه دید
4K UHD (3840x2160)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
400 cd/m <sup>2</sup>	روشنایی
استاندارد: 4000:1 داینامیک: 50000:1	نسبت کنتراست
8 میلی ثانیه	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
محدوده دمایی عملکرد: صفر تا 40 درجه سانتی گراد محدوده رطوبتی عملکرد: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب پایین: 14.4 میلی متر قاب های بالا چپ و راست: 11.9 میلی متر	عرض قاب
دارای کنتراست داینامیک امکان تنظیم داینامیک نور پس زمینه قابلیت نمایش مستقیم محتوای ذخیره شده بر روی فلش مموری USB امکان کنترل از طریق شبکه	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد	پورت شبکه
16 ساعت	کارکرد روزانه
حداکثر 120 وات در حالت استند بای: 0.5 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	

دارد (sub-D Mini)	پورت Sub-D
دارد یک عدد	پورت USB
دارد دو عدد	پورت HDMI
سایر مشخصات	
دارای دو بلندگوی 10 واتی	بلندگو
دارد	خروجی هدفون