

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی و حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
2.2 کیلوگرم	وزن
متر میلی 254x193x191	ابعاد
چاپ لیبل و تگ (RFID UHF) در فروشگاه ها خرده فروشی ها مراکز درمانی انبارها و صنایع کوچک	مناسب برای
مشخصات فنی	
104 میلی متر	عرض چاپ
16 resident expandable ZPL II bitmap Two resident scalable ZPL Unicode	فونت های پشتیبانی شده
10 تا 90 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
256 مگابایت از نوع SDRAM	ظرفیت حافظه رم
4.4 تا 41 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
مشخصات پرینت	
152 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
512 مگابایت حافظه فلش	حافظه پرینتر
203 dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض 19 تا 108 میلی متر	سایز کاغذ
رول های لیبل به هم پیوسته (Continuous) و دارای خط برش (die-cut) لیبل های دارای خط مشکی (mark-black) تگ های برچسب دار کاغذهای چاپ رسید به هم پیوسته مچ بندهای نواری (wristband)	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون با عرض بین 33.8 تا 110 میلی متر	مواد مصرفی
بارکدهای خطی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB Parallel Serial Ethernet	پورت اتصال