

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی و حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
22.7 کیلوگرم	وزن
512.3x268.2x395.68 متر میلی	ابعاد
چاپ لیبل در واحدهای صنعتی واحدهای بسته بندی کالا صنایع پتروشیمی و...	مناسب برای
مشخصات فنی	
104 میلی متر	عرض چاپ
16 resident expandable ZPL II Unicode IBM Code Page 850 Code Page 1250 1252 1253 1254 1255	فونت های پشتیبانی شده
20 تا 85 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
512 مگابایت	ظرفیت حافظه رم
چاپ به صورت انتقال حرارتی: 5 تا 40 درجه سانتی گراد چاپ به صورت حرارتی مستقیم: صفر تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
مشخصات پرینت	
305 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
2 گیگابایت حافظه فلش	حافظه پرینتر
203 dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض بین 20 تا 114 میلی متر	سایز کاغذ
لیبل های به هم پیوسته (Continuous) لیبل های جدا و دارای خط برش (cut-die) لیبل های برش داده شده (notch) لیبل های جدا شده با خط مشکی (mark-black)	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون با طول 450 متر و عرض بین 51 تا 110 میلی متر	مواد مصرفی
بارکدهای خطی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB Serial Gigabit Ethernet Bluetooth	پورت اتصال

