

مشخصات کلی	
ابعاد	384.4x122.5x423.4 متر میلی
وزن	09.7 کیلوگرم
کارایی	مناسب برای استفاده در ادارات قابلیت نمایش تصاویر از فاصله بسیار نزدیک نسبت به پرده نمایش (مناسب برای استفاده در فضاهای محدود)
تصویر	
وضوح تصویر	WXGA (1280x800)
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد 5 درجه به صورت عمودی
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	2500 لومن
فاصله تا پرده نمایش	41.6 تا 42.8 میلی متر برای نمایش تصاویر در ابعاد 70 اینچ 77.1 تا 79.5 میلی متر برای نمایش تصاویر در ابعاد 130 اینچ
نسبت کنتراست	2500:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	3LCD
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	دو ورودی صدا/تصویر Video-S دو ورودی صدا/تصویر صدا متری میلی 3.5 جک VGA ورودی یک Composite (RCA) (یک ورودی و یک خروجی) یک ورودی صدا/تصویر HDMI یک ورودی شبکه Ethernet (RJ45) LAN یک خروجی VGA یک ورودی 232C-RS یک ورودی Female B-Type USB
اسپیکر	دارد یک عدد با توان 10 وات
نسبت پرتاب	0.27-0.29:1
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	05.1 برابر به صورت دستی
عمر لامپ	3000 ساعت در حالت نمایش با بالاترین میزان روشنایی 4500 ساعت در حالت نمایش با میزان روشنایی متوسط