

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم و انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 257x263x432
وزن	13 کیلوگرم
مناسب برای	کارگاه ها تولیدی ها محیط های صنعتی با حجم کاری متوسط
مشخصات فنی	
عرض چاپ	105 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	standard 5 alpha-numeric fonts scalable font قابلیت دانلود فونت های دلخواه کاربر
محدوده رطوبت عملکرد	صفر تا 90 درصد
ظرفیت حافظه رم	32 مگابایت
محدوده دمای عملیاتی	4 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز لینوکس مک
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	152 میلی متر در ثانیه
حافظه پرینتر	16 مگابایت
وضوح چاپ	203 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25.4 تا 114 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.25 میلی متر
نوع کاغذ	رول های لیبل به هم پیوسته دارای خط برش fan-fold دارای mark black بلیط تگ
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	ریبون وکس وکس/رزین و رزین با عرض 25.4 تا 112 میلی متر و طول حداکثر 450 متر
بارکدهای قابل چاپ	یک بعدی و دو بعدی
امکانات ارتباطی	

USB device  
RS-232  
Ethernet  
USB host x 2

پورت اتصال