

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی یا حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
6.2 کیلوگرم	وزن
210x284x186 میلی متر	ابعاد
استفاده در فروشگاه ها خرده فروشی ها تولیدی ها آزمایشگاه ها و مراکز درمانی و...	مناسب برای
مشخصات فنی	
104 میلی متر	عرض چاپ
Bitmap Fonts (SLCS BPL-Z BPL-E) / Scalable Fonts (SLCS BPL-Z) / Unicode supported (UTF-8 UTF-16LE UTF-16BE)	فونت های پشتیبانی شده
10 تا 80 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
دستی	نوع برش دستگاه
64 مگابایت	ظرفیت حافظه رم
5 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
ویندوز لینوکس مک	سیستم عامل سازگار
مشخصات پرینت	
127 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
128 مگابایت	حافظه پرینتر
203 dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض: 15 تا 118 میلی متر حداکثر قطر رول: 127 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.20 میلی متر	سایز کاغذ
رول لیبل به هم پیوسته Fan-Fold دارای بریدگی (notch) دارای Mark Black Gap	نوع کاغذ
مواد مصرفی	

ریبون های وکس وکس/رزین رزین با عرض 33 تا 110 میلی متر و طول حداکثر 300 متر	مواد مصرفی
یک بعدی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
	امکانات ارتباطی
USB	پورت اتصال