

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
متر میلی 200x252x173	ابعاد
35.2 کیلوگرم	وزن
فروشگاه ها خرده فروشی ها مراکز درمانی	مناسب برای
مشخصات فنی	
108 میلی متر	عرض چاپ
10 SLCS/ One SLCS/ 16 BPL-Z/ One BPL-Z/ 5 BPL-E/ 23 Code Page/ Unicode supported (UTF-8 UTF-16LE UTF-16BE)	فونت های پشتیبانی شده
10 تا 80 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
دستی	نوع برش دستگاه
64 مگابایت	ظرفیت حافظه رم
5 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
ویندوز لینوکس مک	سیستم عامل سازگار
مشخصات پرینت	
178 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
128 مگابایت	حافظه پرینتر
203 dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض: 20 تا 110 میلی متر قطر رول: 130 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.20 میلی متر	سایز کاغذ
Fold-Fan رول لبیل به هم پیوسته دارای بریدگی (Notch) دارای Mark Black Gap	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون های وکس وکس/رزین رزین با عرض 110 میلی متر و طول حداکثر 74 متر	مواد مصرفی

یک بعدی
دو بعدی

بارکدهای قابل چاپ

امکانات ارتباطی

USB
Serial
Parallel

پورت اتصال