

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 195x310x214
وزن	8.2 کیلوگرم
مناسب برای	استفاده در فروشگاه ها سوپرمارکت ها انبارها و...
مشخصات فنی	
عرض چاپ	108 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	SLCS Resident Bitmap One SLCS Resident Scalable 16 BPL-Z Resident Bitmap One BPL-Z Resident Scalable 5 BPL-E Resident Bitmap 23 Code Page Unicode supported (UTF-8 UTF-16LE UTF-16BE)
محدوده رطوبت عملکرد	10 تا 80 درصد
ظرفیت حافظه رم	64 مگابایت SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	5 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز لینوکس مک
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	127 میلی متر در ثانیه
حافظه پرینتر	128 مگابایت فلش
وضوح چاپ	300 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25 تا 112 میلی متر قطر رول: 130 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.20 میلی متر
نوع کاغذ	رول لبیل Gap Black Mark Notch Continuous Fan-Fold
مواد مصرفی	

ریبون های وکس وکس/رزین و رزین با عرض بین 33 تا 10 میلی متر و طول حداکثر 300 متر	مواد مصرفی
یک بعدی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB LAN Serial	پورت اتصال