

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم و انتقال حرارتی
وزن	16.33 کیلوگرم
ابعاد	324x269x495 میلی متر
مناسب برای	استفاده در کارخانجات کارگاه ها تولیدی ها انبارها و محیط های صنعتی
مشخصات فنی	
عرض چاپ	104 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	تمام فونت های رایج
محدوده رطوبت عملکرد	20 تا 85 درصد
نوع برش دستگاه	دستی
ظرفیت حافظه رم	256 مگابایت SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	صفر تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز
مشخصات پرنیت	
سرعت چاپ	102 میلی متر در ثانیه
حافظه پرینتر	512 مگابایت حافظه Flash
وضوح چاپ	600 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25.4 تا 114 میلی متر ضخامت: 0.058 تا 0.25 میلی متر قطر رول: حداکثر 203 میلی متر
نوع کاغذ	رول لبیل به هم پیوسته (Continuous) دارای خط برش (cut-die) دارای بریدگی (Notch) و دارای mark Black
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	ریبون با طول حداکثر 450 متر عرض بین 51 تا 110 میلی متر و قطر رول 25 میلی متر
بارکدهای قابل چاپ	یک بعدی و دو بعدی
امکانات ارتباطی	
پورت اتصال	USB Serial (RS232) LAN (RJ45) Bluetooth 4.1

