

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم و انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 257x263x432
وزن	13 کیلوگرم
مناسب برای	کارخانجات کارگاه ها تولیدی ها انبارها مراکز بسته بندی کالا و محیط های صنعتی
مشخصات فنی	
عرض چاپ	105 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	5 alpha-numeric fonts (1.25mm ~ 6.0mm) Windows True Type font فونت های دانلود شده
محدوده رطوبت عملکرد	صفر تا 90 درصد
ظرفیت حافظه رم	32 مگابایت حافظه SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	4 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز لینوکس مک
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	8 اینچ در ثانیه
حافظه پرینتر	16 مگابایت حافظه فلش ROM
وضوح چاپ	203 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25.4 تا 114 میلی متر ضخامت: 0.0635 تا 0.254 میلی متر قطر رول: 210 میلی متر
نوع کاغذ	رول لبیل به هم پیوسته (Continuous) دارای خط برش (cut-die) fan-fold دارای بلک مارک تگ کاغذ مخصوص چاپ حرارتی
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	ریبون های وکس رزین و وکس/رزین با عرض 25.4 تا 112 میلی متر و طول حداکثر 450 متر
بارکدهای قابل چاپ	یک بعدی و دو بعدی

USB device
RS-232
Ethernet
USB host x 2

پورت اتصال