

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم/ انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 214x310x195
وزن	85.2 کیلوگرم
مناسب برای	فروشگاه ها انبارها آزمایشگاه ها و مراکز درمانی خرده فروشی ها و...
مشخصات فنی	
عرض چاپ	108 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	10 SLCS Resident Bitmap Fonts One SLCS Resident Scalable Font 16 BPL-Z□ Resident Bitmap Fonts One BPL-Z□ Resident Scalable Font Unicode supported (UTF-8 UTF-16LE UTF-16BE)
محدوده رطوبت عملکرد	10 تا 80 درصد
نوع برش دستگاه	دستی
ظرفیت حافظه رم	64 مگابایت SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	5 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز لینوکس
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	178 میلی متر در ثانیه
حافظه پرینتر	128 مگابایت فلش
وضوح چاپ	203 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25 تا 112 میلی متر قطر: 130 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.2 میلی متر
نوع کاغذ	لیبل های به هم پیوسته دارای mark Black Gap دارای بریدگی (Notch) Fan-Fold
مواد مصرفی	

ریبون های وکس وکس/رزین رزین با عرض بین 33 تا 110 میلی متر و طول حداکثر 300 متر	مواد مصرفی
یک بعدی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB Serial Parallel LAN	پورت اتصال