

| مشخصات کلی | |
|-----------------------|---|
| فناوری چاپ | حرارتی مستقیم/ انتقال حرارتی |
| ابعاد | متر میلی 214x310x195 |
| وزن | 85.2 کیلوگرم |
| مناسب برای | فروشگاه ها انبارها آزمایشگاه ها و مراکز درمانی خرده فروشی ها و... |
| مشخصات فنی | |
| عرض چاپ | 108 میلی متر |
| فونت های پشتیبانی شده | 10 SLCS Resident Bitmap Fonts One SLCS Resident Scalable Font 16 BPL-Z□ Resident Bitmap Fonts One BPL-Z□ Resident Scalable Font Unicode supported (UTF-8 UTF-16LE UTF-16BE) |
| محدوده رطوبت عملکرد | 10 تا 80 درصد |
| نوع برش دستگاه | دستی |
| ظرفیت حافظه رم | 64 مگابایت SDRAM |
| محدوده دمای عملیاتی | 5 تا 40 درجه سانتی گراد |
| سیستم عامل سازگار | ویندوز لینوکس |
| مشخصات پرینت | |
| سرعت چاپ | 178 میلی متر در ثانیه |
| حافظه پرینتر | 128 مگابایت فلش |
| وضوح چاپ | 203 dpi |
| کاغذ | |
| سایز کاغذ | عرض: 25 تا 112 میلی متر قطر: 130 میلی متر ضخامت: 0.06 تا 0.2 میلی متر |
| نوع کاغذ | لیبل های به هم پیوسته دارای mark Black Gap دارای بریدگی (Notch) Fan-Fold |
| مواد مصرفی | |

| | |
|--|-------------------|
| ریبون های وکس وکس/رزین رزین با عرض بین 33 تا 110 میلی متر و طول حداکثر 300 متر | مواد مصرفی |
| یک بعدی و دو بعدی | بارکدهای قابل چاپ |
| امکانات ارتباطی | |
| USB Serial Parallel LAN | پورت اتصال |