

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 257x263x432
وزن	13 کیلوگرم
مناسب برای	کارخانجات کارگاه ها تولیدی ها انبارها مراکز بسته بندی کالا و محیط های صنعتی
مشخصات فنی	
عرض چاپ	103.7 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	5 alpha-numeric fonts (1.25mm ~ 6.0mm) Windows True Type font فونت های دانلود شده
محدوده رطوبت عملکرد	صفر تا 90 درصد
نوع برش دستگاه	دستی
ظرفیت حافظه رم	32 مگابایت SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	4 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز لینوکس مک
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	6 اینچ در ثانیه
حافظه پرینتر	16 مگابایت حافظه فلش ROM
وضوح چاپ	300 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 25.4 تا 114 میلی متر ضخامت: 0.0635 تا 0.254 میلی متر قطر رول: حداکثر 210 میلی متر
نوع کاغذ	لیبل های به هم پیوسته (Continuous) دارای خط برش (cut-die) دارای بلک مارک fan-fold تگ و کاغذهای مخصوص چاپ حرارتی
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	ریبون های وکس رزین و وکس / رزین با عرض 25.4 تا 112 میلی متر و طول حداکثر 450 متر

بارکدهای قابل چاپ	یک بعدی و دو بعدی
امکانات ارتباطی	
پورت اتصال	USB device RS-232 Ethernet USB host x 2