

مشخصات کلی	
فناوری چاپ	حرارتی مستقیم انتقال حرارتی
ابعاد	متر میلی 484x292x283
وزن	12.1 کیلوگرم
مناسب برای	تولیدی ها کارخانجات انبارها مراکز صنعتی
مشخصات فنی	
عرض چاپ	106 میلی متر
فونت های پشتیبانی شده	Monotype font engine
محدوده رطوبت عملکرد	20 تا 80 درصد
نوع برش دستگاه	دستی
ظرفیت حافظه رم	128 مگابایت حافظه SDRAM
محدوده دمای عملیاتی	5 تا 40 درجه سانتی گراد
سیستم عامل سازگار	ویندوز
مشخصات پرینت	
سرعت چاپ	بین 100 تا 300 میلی متر در ثانیه
حافظه پرینتر	128 مگابایت حافظه ROM
وضوح چاپ	300 dpi
کاغذ	
سایز کاغذ	عرض: 19 تا 114 میلی متر قطر: 213 میلی متر
نوع کاغذ	لیبل و تگ خط دار یا بدون خط لیبل های به هم پیوسته دارای mark black دارای بریدگی Notch و Gap
مواد مصرفی	
مواد مصرفی	ریبون های وکس و رزین با عرض 80 میلی متر و طول 450 متر
بارکدهای قابل چاپ	یک بعدی و دو بعدی
امکانات ارتباطی	
پورت اتصال	USB 2.0 RS-232 Ethernet

